

EXT-3G-HD-C



特性

- 将 3GSDI 信号源转换至 HDMI 信号输出
- 输入分辨率支持 1080p@60Hz
- 输出分辨率支持 1080p 全高清
- 支持 HDMI4:4:4(YCbCr) 或 DVI4:4:4 (RGB)输出模式
- 支持高达 10 位色彩输入输出
- 通过 DIP 拨码设置
- MiniUSB 接口用于配合格芬 Syner-G™软件固件更新
- 锁定式电源接口
- 宽容电压工作范围(6V 至 24V DC)
- 底部含有行业标准的 1/4-20 相机连接螺纹

规格

- 最大像素时钟: 150MHz
- 最大 TMDS 时钟: 225MHz
- 视频输入接口: (1)SDI BNC 型, 母口
- 视频输出接口: (1)HDMI A 型 19 针, 母口
- USB 接口: (1)mini-B
- 配置按钮: (3)DIP 型
- HDMI 指示灯: (1)LED, 绿色
- 电源指示灯: (1)LED, 蓝色
- 电源接口: (1)3 针, 锁定式
- 电源: 12V 标准 DC(6V 至 24V DC 宽容范围)
- 功耗: 最大 2W
- 工作温度: +32 至+122° F(0 至+50°C)
- 工作湿度: 5%至 90%RH, 非冷凝
- 存储温度: -4 至+185° F(-20 至+85°C)
- 存储湿度: 0%至 95%RH, 非冷凝
- MTBF: 50000 小时
- 外形尺寸(不包括接口): 2.9" x 1.2" x 2.3"
- 重量: 0.3 磅 (0.15kg)