

EXT-CU-LAN



特性

- 发现、配置和控制所有格芬 Over IP 产品
- 内置网络服务器, 运行任何网络设备访问, 如手机、平板和 PC
- 两个具有独立 IP 和 MAC 地址的以太网口可实现视频网络与其他网络分离, 为管理员提供更简单更安全的管理方式
- 与格芬 Syner-G™ 软件无缝整合, 允许网络上快速安装和配置
- 为网络上所有格芬 Over IP 产品自动分配 IP 地址
- 前面板控制按钮, 手持式红外遥控器和内置 Web 服务器接口允许客户进行简单, 方便的操作
- 可通过 Telnet 和 UDP 自动化控制系统接口控制
- LAN 1 端口 POE(以太网供电)功能, 无需外接电源
- 基于密码保护的用户访问权限管理
- 系统配置上传下载功能
- 锁定式电源接口
- 2U 机架高度, 可拆卸机架耳

规格

- 液晶显示: 2 行, 每行 20 字符, 背光
- 红外传感器: 前面板
- LAN 1 IP 端口: (1)RJ-45 插孔, POE 功能
- LAN 2 IP 端口: (1)RJ-45 插孔
- 电源指示灯: LED, 蓝色
- 电源: 直流 5V, 锁定式
- 功耗: 最大 4.3W
- 工作温度: +32 至 +122° F (0 至 +50° C)
- 工作湿度: 5% ~ 90% RH, 非冷凝
- 存储温度: -4 至 185° F (-20 至 +85° C)
- 存储湿度: 0% 至 95% RH, 非冷凝
- MTBF: 50000 小时
- 尺寸无耳架(不包括按键和接口): 17" × 3.5" × 2.7"
- 净单位重量: 3.7 磅(1.7 千克)
- 包装重量 5.6 磅(2.6 千克)