

# EXT-DP-2CAT7



## 特性

- 可将 DisplayPort 视频延长至 30 米
- 使用两根 CAT-7 双绞线支持 2560 x 1600 的分辨率, 使用一根 CAT-7 双绞线支持频率为 120Hz 的 1920 x 1200 或 1080p 全高清视频
- 符合 HDCP
- 支持 DisplayPort 1.1a
- 用于线缆补偿的 16 位 EQ 旋钮开关
- HPD 自动校准按钮
- 预加重开关
- 输出电压开关
- 增益开关
- 开机和链路指示灯
- 锁定式电源接口

## 规格

- 视频数据速率: 2.7 Gbps
- 视频输出电压: 1.2V pp
- 视频输入接口(发送端): (1)DisplayPort, 20 针, 母口
- 视频输出接口(接收端): (1)DisplayPort, 20 针, 母口
- 链路接口(发送端/接收端): (2)RJ-45, 屏蔽
- EQ 开关(接收端): (1)16 位旋转式
- HPD 自动校准按钮(接收端): (1)圆桶型
- 预加重开关(发送端): (1)3 位 DIP 开关
- 输出电压开关(发送端): (1)3 位 DIP 开关
- 增益开关(发送端): (2)3 位 DIP 开关
- 开机指示灯(发送端): (1)LED, 蓝色
- 链接指示器(接收端): (1)LED, 绿色: 链路良好, 红色: 无链接
- 电源接口(发送端): (1)5V DC, 锁定式
- 工作温度: +32 至+104° F(0 至+40°C)
- 尺寸(W x H x D)(发送端/接收端): 4.3"x 1"x 3.3"(110mm x 25mm x 83mm)
- 运输重量: 3 磅(1.4 公斤)