

EXT-DVI-144DL

1x4 双链分配器



特性

- 将 1 个双链路源分配给 4 个 DVI 双链路输出显示
- 支持 1080p 全高清 (60 Hz), 单链路分辨率 1920 x 1200(WUXGA)60Hz, 以及双链路分辨率 2560 x 1600(WQXGA)60 Hz 和 3840 x 2160(QFHD)30Hz
- EDID 管理用于快速整合信号源和显示器
- 输出屏蔽功能
- 待机模式
- 通过 RS-232 可现场升级固件
- 锁定式电源
- 可机架安装, 附带机架耳

规格

- 最大像素时钟: 2 x 165 MHz
- 视频输入接口: (1)DVI-D 29 针, 母头
- 视频输出接口: (4)DVI-D 29 针, 母头
- RS-232 端口: (1)DB-9, 女性
- 功耗: 最大 20 W
- 待机功耗: 最大 0.5 W
- 电源: 5V DC, 锁定式
- 工作温度: +32 至+104° F(0 至 40°C)
- 机架安装要求: 标准 19 英寸机架, 1U 高
- 尺寸(宽 x 高 x 深): 17.1"x 1.75"x 4.2"(435mm x 45mm x 107mm)
- 运输重量: 5.2 磅(2.5 公斤)