

EXT-DVIK-MV-41

多画面 KVM 切换器



特性

- 双屏工作站设置: 全屏和多画面
- 4 画面模式: 全屏, 四视图, PIP 画中画视图, PAP 主次视图
- 输入和输出分辨率支持 1920x1200(WUXGA) 和 1080p 全高清
- 兼容 HDCP1.4
- 通过前面板, 鼠标/键盘和 RS232 控制
- 屏幕显示更易于使用
- 支持高达 8 台设备级联, 从而创建一个包含 32 台计算机的 KVM 工作站系统
- MiniUSB 接口用于配合格芬 Syner-G™ 软件固件更新
- 锁定式电源

规格

- 最大像素时钟: 165MHz
- 最大 TMDS 时钟: 165MHz
- 视频输入接口: (4)DVI-I, 29 针, 母口(仅数字)
- 视频输出接口: (2)DVI-I, 29 针, 母口(仅数字)
- 前面板 USB: (2)A 型, 5V/1A 最大共享电流
- 后面板 USB: (2)A 型, 5V/1A 最大共享电流
- 后面板 USB: (4)B 型
- 麦克风输入: (1)3.5mm 迷你单声道插孔
- 麦克风输出: (4)3.5mm 迷你单声道插孔
- L / R 音频输入: (4)3.5mm 迷你立体声插孔
- L / R 音频输出: (1)3.5mm 迷你立体声插孔
- RS-232 输入端口: (1)DB-9, 母口
- RS-232 输出端口: (1)DB-9, 公口
- 主电源开关: (1)拨动式, 背面板
- 机箱接地螺丝: (1)机械螺钉, 背面板
- 前面板控制: (10)轻触式, 蓝色背光, (6)轻触式
- 电源指示灯: (1)LED, 蓝色
- 视频 B 指示灯: (4)LED, 蓝色
- 音频指示灯: (4)LED, 蓝色
- USB 指示灯: (4)LED, 蓝色
- 电源接口: (1)3 针, 锁定式
- 电源: 12VDC
- 功耗: 最大 40W
- 工作温度: 0 至+50°C
- 工作湿度: 5% ~90%RH, 非冷凝
- 存储温度: -20 至+85°C
- 存储湿度: 0%至 95%RH, 非冷凝
- MTBF: 50000 小时
- 外形尺寸(不包括接口, 宽 x 高 x 深): 17.2" x 1.2" x 7.9" (437mm x 30mm x 200mm)
- 重量: 3.7 lbs (1.6 kg)