

# EXT-DVIKVM-ELR

## 特性

- 使用单根 CAT-5 线缆延长 DVI 和 USB2.0 信号达 100 米
- 支持分辨率达 1080P 或 1920x1200
- 支持 USB2.0 达 30Mbps
- 向下兼容 USB1.1
- 支持 HDCP(EDID 直通模式时)
- EDID 管理可快速整合信号源与显示器
- 可通过 mini-USB 接口固件升级
- 支持所有系统
- 锁定式电源
- 1U 机架尺寸

## 规格

- 最大像素时钟: 165MHz
- 最大 TMDS 时钟: 165MHz
- 视频输入接口(发送端): (1)DVI-I29 针, 母口(仅数字)
- 视频输出接口(接收端): (1)DVI-I29 针, 母口(仅数字)
- USB 接口(发送端): (1)USB B 型, 母口
- USB 接口(接收端): (3)USB A 型, 母口
- 链路接口(发送端/接收端): (1)RJ-45, 屏蔽
- 服务接口的现场升级: USB mini-B, 母口
- 电源(发送端/接收端): 5V DC, 锁定式
- 功耗(发送端/接收端): (最大)10W
- 工作温度: +32 至+104° F(0 至+40°C)
- 操作湿度: 20%至 80%RH, 非冷凝
- 存储温度: -4 至+158° F(-20 至+70°C)
- 存储湿度: 10%至 90%RH, 非冷凝
- 尺寸: 8.5" W x 1.75" H x 4.5" D
- 运输重量: 8 磅

