

EXT-HD-MVSL-441

4 画面切换器



特性

- 可分别将输入的 4 路高清视频源画面倍线和调整, 然后合并或是单独输入到单一显示器
- 输入和输出分辨率高达 1080p 全高清和 1920x1200
- 兼容 HDCP
- 无缝切换, 确保切换无延时, 在转换过程中无图像损失
- 预置多种视图窗口布局方式, 可以通过前面板按钮访问
- 用户可自定义配置多视图窗口布局
- 可选择播放四个输入 HDMI 音频内容任何一个
- 通过前面板按钮, 红外, IP(Web 页面, Telnet 和 UDP)和 RS-232 控制
- 易于使用的屏幕图形用户界面(GUI)和 web 页面接口
- 手持式红外遥控器和红外扩展接口
- 通过 Web 页面可现场升级的固件
- USB 端口(为将来产品改进保留)
- 锁定式电源
- 1U 机架高度, 机架包括机架耳

规格

- 视频输入接口: (4)HDMI A 型, 19 针, 母口, 锁定式
- 视频输出接口: (1)HDMI A 型, 19 针, 母口, 锁定式
- RS-232 接口: (1)DB-9, 母口
- IP 控制接口: 1 个 RJ-45
- USB 接口: (1)Mini-B
- 红外接口: (1)3.5mm 立体声插孔
- 出厂默认预置选择键: (5)轻按式, 蓝色背光
- 用户自定义预设选择键: (5)轻按式, 蓝色背光
- 输入模式选择按钮: (4)轻按式, 蓝色背光
- 输入指示灯: (20)LED, 每窗口 5 个, 蓝色
- 菜单按钮: (1)轻按式, 蓝色背光
- 菜单导航按钮: (6)轻按式
- 开机/ 待机键: (1)轻按式, 蓝色背光
- 待机指示灯: (1)LED, 红色
- 电源: 12V DC, 锁定式
- 耗电量: 24W(最大)
- 尺寸(宽 x 高 x 深)16.9" x 1.7" x 7.9"(430mm x 42mm x 200mm)
- 重量: 7 磅(3.2 千克)