

# EXT-HD-SL-444

4x4 无缝矩阵

## 特性

- 输入和输出分辨率高达 1080p 全高清和 1920x1200
- 兼容 HDCP
- 无缝切换, 确保切换无延时, 在转换过程中无图像损失
- 前面板 10 个可自定义的路由预置按钮
- 可选择播放四个输入 HDMI 音频内容任何一个
- 通过前面板按钮, 红外, IP(Web 页面, Telnet 和 UDP)和 RS-232 控制
- 易于使用的屏幕图形用户界面(GUI)和 web 页面接口
- 手持式红外遥控器和红外扩展接口
- 通过 Web 页面可现场升级的固件
- USB 端口(为将来产品改进保留)
- 锁定式电源
- 1U 机架高度, 包括机架耳

## 规格

- 视频输入接口: (4)HDMI A 型, 19 针, 母口, 锁定式
- 视频输出接口: (4)HDMI A 型, 19 针, 母口, 锁定式
- RS-232 接口: (1)DB-9, 母口
- IP 控制接口: 1 个 RJ-45
- USB 接口: (1)Mini-B
- 红外接口: (1)3.5mm 立体声插孔
- 用户自定义预设选择键: (10)轻按式, 蓝色背光
- 输入模式选择按钮: (4)轻按式, 蓝色背光
- 菜单按钮: (1)轻按式, 蓝色背光
- 电源: 12V DC, 锁定式
- 耗电量: 24W(最大)
- 尺寸(宽 x 高 x 深)16.9" x 1.7" x 7.9"
- 重量: 7 磅(3.2 千克)

