

EXT-HD-VWC-144

2x2 视频墙控制器

特性

- 可使用 4 个显示器为任意信号源创建 2x2 视频墙
- 分割和倍线单个高清信号到 4 个显示器
- 输入和输出分辨率高达 1080p 全高清和 1920x1200
- 兼容 HDCP
- 先进的画面补偿功能, 几乎兼容所有宽度的屏幕边框, 已达到图像的精确显示
- 通过前面板, 红外, IP(Web 页面, telnet 和 UDP)和 RS-232 控制
- 易于使用的屏幕图形用户界面(GUI)和 web 页面接口
- 通过 Web 页面可现场升级的固件
- USB 端口(为将来产品改进保留)
- 锁定式电源
- 1U 机架高度, 包括机架耳

规格

- 视频输入接口: (1)HDMI A 型, 19 针, 母口, 锁定式
- 视频输出接口: (4)HDMI A 型, 19 针, 母口, 锁定式
- RS-232 接口: (1)DB-9, 母口
- IP 控制接口: 1 个 RJ-45
- USB 接口: (1)Mini-B
- 红外接口: (1)3.5mm 立体声插孔
- 菜单按钮: (1)轻按式, 蓝色背光
- 电源: 12V DC, 锁定式
- 耗电量: 24W(最大)
- 尺寸: 16.9" x 1.7" x 7.9"(430mm x 42mm x 200mm)
- 重量: 7 磅(3.2 千克)

