

EXT-HDMI1.3-142D

1x2 分配器



特性

- 在 2 个显示器显示单个高清信号源
- 支持高达 1080P 全高清和 2k HDTV 分辨率视频
- 3DTV 直通
- EDID 管理可快速整合信号源和显示设备
- 锁定式 HDMI 接口
- 内置 TOSLINK 音频输出接口
- 支持通过 HDMI 转 DVI 适配器或线缆连接 DVI 设备
- 兼容 HDCP

规格

- 最大像素时钟: 225MHz
- 输入视频信号: 1.2 volts p-p
- 输入 DDC 信号: 5 volts p-p(TTL)
- 单路信号连接范围: 1080p/60 12 位色深、1920x1200
- HDMI 接口: A 类 19 针母头
- 音频输出端口: TOSLINK
- 电源: 5 伏 直流
- 功耗: 13 瓦(最大)
- 尺寸: 10.25"W x 1 "H x 4.25"D
- 运输重量: 4 磅

EXT-HDMI1.3-144

1x4 分配器



特性

- 同时连接多达 4 台 HDMI / DVI 的显示器
- 轻松获得分辨率高达 1080p、2 k 以及 1920x 1200
- EDID 快速整合信号源和显示器
- 3DTV 直通
- 支持 HDMI 和 HDCP
- 锁定式接口

规格

- 最大像素时钟: 225MHz
- 输入视频信号电平: 1.2V p-p
- 输入 DDC 信号电平: 5Vp-p (TTL)
- 功耗: 13W(最大)
- 单路连接信号范围: 1080p/1920 x 1200 最大
- HDMI 接头: A 类 19 针 母头
- 尺寸: 9.4" W x 1" H x 4.6" D
- 重量: 3 磅

GTV-HDMI1.3-441N

4x1 自动切换器



特性

- 提供最高分辨率达 1080p、2k 及 1920x 1200
- 支持 3DTV
- 支持 LPCM 7.1 音频、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHd 和 DTS-HD Master 音频
- 本地切换/自动切换功能
- 带有 RS-232 和红外控制
- 支持 HDCP
- 同时支持 DVI 信号
- 符合能源之星标准

规格

- 最大像素时钟: 225MHz
- 输入视频信号: 1.2 volts p-p
- 输入 DDC 信号: 5 volts p-p (TTL)
- HDMI 接头: A 类 19 针 母头
- RS-232 端口: DB-9 母头
- 电源: 5 伏 直流
- 功耗: 10 瓦 (最大)
- 运行温度: 0-40 度
- 尺寸: 6.9" W x 2.1" H x 6.9" D 英寸
- 运输重量: 6 磅