

## EXT-MFP



## 特性

- 将多格式音视频信号转换并倍线至 DVI 或 HDMI 输出
- 可配置独立的音频和视频路由
- 支持输入和输出分辨率高达 1080p 全高清和 1920 × 1200(WUXGA)
- HDCP 兼容
- HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, 复合视频输入
- DisplayPort 输入与 Mac 和 PC 电脑兼容
- TOSLINK 光纤数字音频, S/ PDIF 同轴数字音频, 和两个模拟 L / R 音频输入
- 每个音频源可以被独立地分配给任何视频源
- 音频输入源可以暂时切换分离其指定的视频源
- 屏幕显示(OSD)菜单和 web 服务器接口可以方便的配置和控制
- 通过 Telnet, UDP, 和 web 服务器接口控制
- 配备 RS-232 接口, 用于与自动化控制系统使用的
- 使用不同的命令集红外遥控器最多可同时控制四台设备
- 基于密码保护的用户和管理访问权限
- 先进的 EDID 管理使信号源和显示器快速整合
- 系统配置上传 / 下载功能
- 即插即用配置简单
- USB Mini-B 端口配合格芬 Syner-G™使用可实现快速配置控制
- 锁定式电源

## 规格

- 最大像素时钟: 165MHz
- 最大 TMDS 时钟: 225MHz
- 视频输入接口:
  - (1)HDMI A 型 19 针, 母口, 锁定式
  - (1)DisplayPort, 20 针, 母口
  - (1)DVI-I, 29 针, 母口, 仅数字
  - (1)VGA HD-15, 母口
  - (1)复合, RCA 型, 母口
- 音频输入接口:
  - (2)3.5mm 迷你立体声插孔
  - (1)TOSLINK® 光纤, 母口
  - (1)S / PDIF 同轴, RCA 型, 母口
- 视频输出接口:
  - (1)HDMI A 型 19 针, 母口, 锁定式
  - (1)DVI-I, 29 针, 母口, 仅数字
- 音频输出接口: RCA × 2
- USB 接口: (1)mini-B
- 红外传感器: (1)前面板红外接收端
- IR 扩展端口: (1)3.5mm 迷你立体声插孔
- 输入选择接口: 6 针凤凰快拆头
- IP 端口: (1)RJ-45
- RS-232 端口: (1)DB-9, 母口
- 输入选择按钮: (1)轻触型
- 电源 / 待机键: (1)轻触型
- 电源接口: (1)3 针, 锁定式
- 电源: 12V DC
- 功耗: 8.5W 最大
- 工作温度: +32 至 +122° F(0 至 +50°C)
- 工作湿度: 5% ~ 90% RH, 非冷凝
- 存储温度: -4 至 185° F(-20 至 +85°C)
- 存储湿度: 0% 至 95% RH, 非冷凝
- MTBF: 50000 小时
- 外形尺寸(不包括按键和接口): 8.4" × 1.6" × 8.5"
- 净单位重量: 3.2 磅(1.5 千克)