

EXT-UHD-CAT5-ELRPOL

图



特性

- 通过单根 CAT-5e 电缆, 可延长 4K 超高清(3840 x 2160@30 Hz 的 8 位色深), 以太网, RS-232, 和双向红外, 达 330 英尺 /100 米
- 通过单根 CAT-5e 电缆, 可延长 1080p 全高清, 以太网, RS-232, 和双向红外, 达 495 英尺/ 150 米(8-bit 色深)或 330 英尺/ 100 米(12 位色深)
- 支持 HDCP
- 12 位色深
- LPCM7.1 音频, 杜比 TrueHD 技术, 和 DTS-HD Master Audio™
- 3DTV 直通
- CEC 直通
- 唇型同步直通
- RS-232 延长
- 2 路双向红外扩展
- Gefen POL 技术单端供电
- 基于 HDBaseT®技术
- EDID 直通
- 锁定式电源

规格

- 最大像素时钟: 300MHz
- 视频接口: HDMI A 型 19 针 母口锁定式
- 链接接口: RJ-45 屏蔽
- 以太网接口: RJ-45 屏蔽
- RS-232 接口(发送端): (1)包括 3 针凤凰头到 DB-9 适配器电缆
- RS-232 接口(接收端): (1)包括 3 针凤凰头到 DB-9 适配器电缆
- 红外扩展接口: 3.5mm 迷你立体声接口
- 电源/HDCP 指示灯: 双色 蓝色/琥珀色
- 电源: 24V DC
- 功耗: 12W 最大
- 工作温度: 0 到+45℃
- 工作湿度: 5%至+90%, 相对湿度, 非冷凝
- 存储温度: -20 至+85℃
- 存储湿度: 0~+95%, 相对湿度, 非冷凝
- 平均无故障时间 50000 小时
- 尺寸: 4.3" x 1" x 3.2" (110mm x 26mm x 85mm)
- 包装重量: 3.0 lbs. (1.4 kg)