

## EXT-USB2.0-SR



### 特性

- 支持将 USB 2.0 外围设备连接至最远 50 米距离的计算机
- 支持 USB 1.1 和 2.0
- 使用行业标准的 CAT-5e 或更好的双绞线
- 支持所有主要操作系统, Windows, macOS 和 Linux
- 真正的即插即用, 100% 硬件解决方案, 无需驱动程序
- 可以支持 USB 2.0 的满速率 480 Mbps
- 接收端 USB 接口最高支持 5V 2A 供电
- 外壳坚固的金属结构有助于防止电磁干扰(EMI) 和辐射噪声(RFI)

### 规格

- USB 2.0 速度高达 480 Mbps
- 链路接口(发送端/接收端): RJ-45, 屏蔽
- USB 接口(发送端): (1) USB B 型
- USB 接口(接收端): (1) USB A 型
- USB 端口电流能力(接收端): 2A, 5V DC
- 链接指示符(发送端/接收端): (1) LED, 绿色
- 电源指示灯(发送端/接收端): (1) LED, 蓝色
- 电源接口(发送端/接收端): 锁定式, 5.5mm/ 2.5mm
- 电源电压(发送端/接收端): 5V DC
- 功耗(发送端/接收端): 0.65W / 0.8W(最大)
- 工作温度: 0°C 至+ 50°C
- 存储温度: -20°C 至 70°C
- 工作湿度: 5% 至 90% 相对湿度, 非冷凝
- 存储湿度: 0% 至 95% 相对湿度, 非冷凝
- MTBF: 50000 小时
- 尺寸(W x H x D) (发送端/接收端) 3.4"x 1.1"x 1.5"(85mm x 28mm x 38mm)
- 净重(发送端/接收端): 0.13 千克
- 运输重量: 1 公斤