

EXT-VGAA-HD-SC



特性

- 可将 VGA 视频/LR 音频信号转换并倍线到 HDMI 信号输出
- 输入分辨率支持 1920x1200(WUXGA)
- 输出分辨率支持 1080P@60Hz 和 1920x1200(WUXGA)
- OSD 屏幕显示菜单, 可以轻松设置和控制
- 全屏、全景、裁剪等四种模式画面高宽比控制
- 内置信号发生器以实现快速设置
- 2 声道模拟信号可嵌入 HDMI 信号
- USB 口用于配合 Gefen Syner-G™使用
- 宽容电压工作范围(6V 至 24V DC)
- 锁定式电源接口

规格

- 最大像素时钟: 165 MHz
- 最大 TMDS 时钟: 225 MHz
- 视频输入接口: (1)VGA HD-15, 母口
- 视频输出接口: (1)HDMI A 型 19 针, 母口, 锁定式
- 音频输入接口: (1)3.5mm 迷你立体声插孔
- USB 接口: (1)mini-B
- 菜单 /导航开关: (3)轻触式
- 电源接口: (1)3 针, 锁定式
- 电源: 12V DC(6V 至 24V DC 工作范围)
- 功耗: 最大 2.6W
- 工作温度: +32 至+122° F(0 至+50°C)
- 工作湿度: 5%至 90%RH, 非冷凝
- 存储温度: -4 至+185° F(-20 至+85°C)
- 存储湿度: 0%至 95%RH, 非冷凝
- MTBF: 50000 小时
- 外形尺寸 (W x H x D): 4.9" x 1" x 3.2" (123mm x 26mm x 82mm)
- 单位重量: 0.4 磅(0.2 千克)