

## EXT-WHD-1080P-SR



### 特性

- 无线延长 HDM 信号达 10 米
- 支持分辨率高达 1080p 全高清, 多达 7.1 声道 LPCM 数字音频和多达 5.1 声道的 Dolby®和 DTS®格式音频
- 无线传输 - 不需要线缆连接
- 支持 HDMI 功能
  - 3DTV 直通
  - HDCP 直通
  - 唇型同步(声画同步)
- 高清音视频全程无压缩
- 小于 1 帧的延迟
- AES 128 加密
- 兼容传统的 DVI 显示器
- 发送端:
  - 迷你插头可直接连接到 HDMI 端口
  - 从 USB 端口或随附的电源供电
- 非常适用于移动设备, 笔记本电脑, 照相机等的临时连接
- 接收端:
  - IR 扩展模块以便隐蔽安装
  - 小型和紧凑的外形 - 可以在电视后面安装
  - 灵活的安装方式: ¼"-20 螺纹, 壁挂式安装, 支架安装
  - 手持式红外遥控器, 方便设置和操作
  - 可通过迷你 USB 接口用格芬 Syner-G™软件进行固件更新
  - 符合 WHDI 1.0, FCC 第 15 部分, 以及 ETSI 标准
  - 可额外添加其他发送端(EXT-WHD-1080P-SR-TX)

### 规格

- 无线通道数量
- US 版: 4 个, 5.19 GHz, 5.230 GHz, 5.755 GHz, 5.795 GHz
- EU 版: 2 个, 5.19 GHz, 5.230 GHz
- 支持最大发送端数量: 8 个
- 视频接口(发送端): (1)HDMI A 型, 19 针, 公头
- 视频接口(接收端): (1)HDMI A 型, 19 针, 母口
- 电源接口(发送/接收): (1)USB Mini-B
- 电源适配器(发送/接收): (1)5V/2A DC USB A 型
- 功耗(发送/接收): 3W 最大/6W 最大
- 工作温度: 32~104° F(0~40°C)
- 工作湿度: 10~85%, 相对湿度, 非冷凝
- 储存温度: 14 至 140° F(-10 至 60°C)
- 贮藏湿度: 5~90%, 相对湿度, 非冷凝
- 尺寸: 1.2" x 0.65" x 3.2" (30mm x 16mm x 80mm)
- 接收 3.8" x 1.4" x 3.8" (95mm x 35mm x 95mm)
- 单位净重量:
  - 发送端: 0.06 磅(0.03 公斤)
  - 接收端: 0.3 磅(0.15 公斤)
- 运输重量:
  - EXT-WHD-1080P-SR: 1.9 磅(0.9 公斤)
  - EXT-WHD-1080P-SR-TX: 0.6 磅(0.3 公斤)