

GEF-DVI-16416-PB

16x16 矩阵



特性

- 支持最大分辨率达 1920 x 1200
- 用于本地切换的前面板按钮
- 前面板 LCD 状态显示
- 可通过前面板按钮, 红外遥控器, IP 或 RS-232 命令进行控制
- 与格芬键盘控制器软件兼容
- 高级 EDID 管理
- 可编程的路由预设
- 待机模式
- 输出屏蔽功能
- 内置 Web 服务器, 可进行 IP 控制和配置
- 使用格芬 Syner-G 软件可轻松升级固件, 可从格芬网站下载
- 内部电源
- 2U 机架安装

规格

- 最大像素时钟: 165MHz
- 输入视频信号: 1.2V pp
- 输入 DDC 信号: 5V pp(TTL)
- 视频输入接口: (16)DVI-I 29 针, 母头(仅限数字)
- 视频输出接口: (16)DVI-I 29 针, 母头(仅限数字)
- RS-232 端口: DB-9, 母口
- 红外扩展接口: 3.5mm 迷你立体声插孔
- IP 控制端口: RJ-45, 屏蔽
- 电源: 100 - 240V AC(内部)
- 功耗: 90W(最大)
- 尺寸: 17.2"宽 x 12"深 x 3.5"高
- 运输重量: 30 磅