

GTB-HD4K2K-148C-BLK

10 层级连, 1x8 分配器



特性

- 支持 4K DCI (4096x2160, 24 和 30Hz), 4K 超高清 (3860x2160 60 Hz, 4:2:0 色彩), 和 1080p 全高清和 WUXGA 1920 x 1200
- 1080p 支持 12 位色深
- 3DTV 直通
- 声画同步直通
- FST 技术加速了 HDCP 密钥验证过程
- EDID 模式和音频模式选择开关可快速整合的源和显示设备
- 支持 LPCM 7.1, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, 和 DTS-HD Master Audio™
- 支持使用 DVI 信号源和 DVI 显示器
- 使用迷你 USB 端口升级固件
- 支持 10 层级联

规格

- 最大像素时钟: 300 MHz
- HDMI 输入接口: (1)A 型 19 针母头, 锁定式
- HDMI 输出接口: (8)A 型 19 针母头, 锁定式
- USB 端口: (1)Mini-B
- 电源指示灯: (1)LED, 蓝色
- FST 开关: (1)2-位滑动式
- 音频开关: (1)2 位滑动式
- EDID 开关: (1)2 位滑动式
- 直流电源接口: (1)锁定式
- 电源: 5V DC
- 功耗: 13W(最大)
- 工作温度: +32 至 104° F(0 至+40°C)
- 尺寸(宽 x 高 x 深): 4.5"x 10.4"x 1.0"(115mm x 264mm x 26mm)
- 商品重量: 3 磅 (1.4 公斤)