

# GTV-HDMI-2-COMPSVIDSN



## 特性

- 将 HDMI 信号转换倍线到复合或 S 端子视频输出
- 支持 HDMI 输入分辨率:
  - 480i@60Hz
  - 576i@50Hz
  - 480p@60Hz
  - 576p@50/Hz
  - 720p@50/60Hz
  - 1080i@50/60Hz
  - 1080p@50/60Hz
  - 640x480@60Hz
  - 800x600@60Hz
  - 1024x768@60Hz
  - 1280x1024@60Hz
  - 1600x1200@60Hz
- 支持输出分辨率 480i/60 或 576i/50
- 解嵌 HDMI 音频到数字或模拟音频输出
- 支持 NTSC 和 PAL 制式
- Underscan/Overscan 模式匹配不同比例信号源与显示器防止画面裁剪和黑边
- 支持固件升级的 USB 端口

## 规格

- 最大像素时钟: 225MHz
- 视频输入接口: (1)HDMI A 型, 19 针, 母口
- 视频输出接口: (1)复合, RCA 型, 母口
- (1)S 端子, 母口
- 音频输出接口: (1)L / R 模拟音频(2×RCA 型, 母口)
- (1)S / PDIF(同轴), RCA 型, 母口
- USB 端口: (1)B 型(仅固件升级)
- Underscan/Overscan 扫描开关: (1)滑动型
- NTSC / PAL 转换: (1)滑动型
- 电源: (1)5V DC
- 功耗: 7.5 瓦(最大)
- 外形尺寸: 4.1"×1.2"×7.1"
- 运输重量: 2.5 磅(1.1 千克)